

Název stavby:

II/418 Sokolnice

Stav před rekonstrukcí:

Intravilánem obce Sokolnice prochází silnice II/418 přibližně ve směru západ – východ v délce cca 1,20 km.

V minulých letech byly provedeny opravy této komunikace, mimo úsek km 0,72960 – 0,95811. Z iniciativy obce je navrhována obnova obrusné vrstvy silnice II/418 v tomto úseku, která dovrší souvislou rekonstrukci této komunikace, provedenou v minulých letech, v celkové délce pasportu km 0,000 – 1,239.

Nový stav:

Oprava obrusné vrstvy komunikace spočívá v odstranění obrusné a část ložné konstrukční vrstvy frézováním v tl. 100 mm na levé polovině vozovky. Po odfrézování 10 cm asfaltového betonu se objevily místa s penetračním makadamem. Předložená projektová dokumentace počítala se sanací 70 mm podkladních vrstev, které ale nebyly na místě zastíženy. Proto byla navržena změna technologie opravy podkladních vrstev na recyklaci za studena v tloušťce 200 mm.

Obrusná vrstva: PS E 0,35 kg/m ²	
ACL 16 +	60 mm
PS E 0,30 kg/m ²	
ACO 11+	40 mm
celkem	100 mm

Zároveň byly doplněny obrubníky a 6 ks uličních vpustí.

Projektant: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel: PORR a.s.

Termín realizace: 08/2019 - 10/2019

Náklady stavby: 3 618 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

