

**Název stavby:**

**II/425 Břeclav OK u hlavní pošty**

**Stav před rekonstrukcí:**

Stávající křižovatka se nachází v jižní části města Břeclav v místě křížení ulic Břetislavova, Sady 28. října, Stromořadní a Šilingrova u stávající hlavní pošty. Ulicemi Břetislavova a Sady 28. října je vedena silnice II/425, zbylé větve jsou místní komunikace.

Současná křižovatka je svou velkou rozlohou nepřehledná. Vzhledem k velké rozloze zde také hrozí nebezpečí dopravní nehody.

**Nový stav:**

Staničení:	45,230 km
Průměr okružní křižovatky	30,00 m
Šířka jízdního pásu: z AB	6,00 m
Prstenec ze žulových kostek:	3,50 m
Středový ostrov zatravněný:	11,00 m

**Konstrukce vozovky:**

Asfaltobeton ACO 11+ modif.	50 mm
Spojovací postřik	0,6 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltobeton ACL 16+ modif.	60 mm
Spojovací postřik	0,6 kg/m <sup>2</sup>

**Konstrukce prstence:**

Žulová dlažba dl 150/150/150	150 mm
Ložní vrstva cement. maltou M 10	40 mm
Podkladní beton PB II(C16/20)	200 mm
Štěrkodrt' ŠD frakce 0-63	200 mm

**Popis stavby:**

Předmětem díla je přestavba stávající průsečné křižovatky silnic II/425 a místních komunikací na okružní křižovatku. Výstavbou OK došlo ke zlepšení plynulosti dopravy a lepšímu pohybu chodců a cyklistů. Na okružní křižovatku je napojeno 5 větví, které výškově a směrově zůstanou zachovány ve stávajícím stavu. Na větvích A, B a D jsou zřízeny směrovací ostrůvky s přechodem pro chodce. Větev E je opatřena pouze pojízditelným ostrůvkem z žulových kostek. Větev C je napojena na jednosměrnou ulici Šilingrova bez ostrůvku. Zatravněný středový ostrov je navýšený o 1 m. Součástí stavby je i svislé a vodorovné dopravní značení. Plocha vozovky je celkem 1 846,80 m<sup>2</sup>.

<b>Projektant:</b>	Viadesigne s.r.o.
<b>Zhotovitel:</b>	STRABAG a.s.
<b>Termín realizace:</b>	6/2016 – 11/2016
<b>Náklady stavby:</b>	3 747 tis. Kč
<b>Zdroj financování:</b>	IF SÚS JMK, SFDI

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

